



O-ring voor 3-delige koppelingen

uitvoering:

- voor 3-dlg koppeling
- hardheid: ca. 65° shore
- EPDM minimale temperatuur: -40° C
- FPM minimale temperatuur: -15° C
- * alleen voor 3-delige koppelingen PVC-U, PVC-C en ABS: 21 51 01, 21 51 11, 21 53 03, 21 53 08, 21 55 04, 21 55 13, 21 55 18, 23 51 01 en 29 51 01

	d (mm)	DN (mm)	EPDM Code	gewicht (kg)	FPM Code	gewicht (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	inch bena- dering (inch)
	10 - 12	8	748 410 004	0,002	749 410 004	0,020	18	12	3	¼
	16	10	748 410 005	0,004	749 410 005	0,002	21	16	3	¾
	20	15	748 410 006	0,002	749 410 006	0,002	27	20	4	½
	25	20	748 410 007	0,002	749 410 007	0,002	35	28	4	¾
	32	25	748 410 008	0,003	749 410 008	0,002	40	33	4	1
	40	32	748 410 009	0,003	749 410 009	0,007	51	41	5	1 ¼
	50	40	748 410 010	0,004	749 410 010	0,060	58	47	5	1 ½
	63	50	748 410 011	0,005	749 410 011	0,003	70	60	5	2
	75	65	748 410 014	0,007	749 410 014	0,012	93	82	5	2 ½
	90	80	748 410 015	0,008	749 410 015	0,015	112	101	5	3
*	90	80	748 410 248	0,008	749 410 248	0,020	105	95	5	3
	110	100	748 410 016	0,016	749 410 016	0,031	134	120	7	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>