



## beschermbuis PVC-U transparant

### let op:

- de drukklasse van de buitenbuis wordt door het gebruik van de EPDM manchet begrensd op 1 bar

### uitvoering:

- materiaal: PVC-U, polyvinylchloride zonder weekmaker volgens DIN 8061
- kleur: transparant
- afmeting: volgens DIN 8062
- lengte: 5m met rechte einden

inflatietoeslagen voor buizen zijn mogelijk; de materiaalsprijs is hiervoor de leidraad

d (mm)	PN (bar)	Code	gewicht (kg/m)	e (mm)	omschrijving	di (mm)
50	16	<b>192 017 110</b>	4,045	4		43
63	16	<b>192 017 111</b>	6,450	5		54
75	10	<b>192 017 087</b>	6,100	4		68
90	10	<b>192 017 088</b>	8,750	4		81
110	10	<b>192 017 089</b>	13,050	5		99
125	4	<b>192 017 040</b>	7,400	3		120
140	4	<b>192 017 041</b>	9,200	3		134
160	6	<b>192 017 080</b>	17,200	5		151
180	6			9	8.6 op aanvraag	
200	4	<b>192 017 044</b>	18,500	4		192
225	4	<b>192 017 045</b>	28,250	5		216
280	4	<b>192 017 047</b>	38,000	6		269
315	4			6	6.2 op aanvraag	

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>