



verloopnippel, PVC-U metrisch - Rp

uitvoering:

- met lijmeind metrisch en cilindrische binnendraad Rp
- versterkingsring RVS (A2)
- aansluiting voor kunststof of metalen draad
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
- geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken

	d	Rp	PN	Code	SP	gewicht	z	D	L	s
	(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	12	1/4	16	721 910 404	10	0,008	0	20	27	22
	20	3/8	16	721 910 434	10	0,014	7	25	35	
	25	1/2	16	721 910 437	10	0,021	7	30	41	
	32	3/4	16	721 910 441	10	0,032	15	35	48	
	40	1	16	721 910 446	10	0,058	20	45	56	
	50	1 1/4	16	721 910 452	10	0,097	20	55	66	
	63	1 1/2	16	721 910 458	5	0,151	10	62	77	

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>