




eindkap, PVC-U, Rp

uitvoering:

- met parallelle binnendraad Rp
- aansluiting alleen voor kunststof draad
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
- geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken



Rp	PN	Code	SP	gewicht	D	L	s
(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
1/8	10	721 960 603	10	0,013	20	14	17
1/4	10	721 960 604	10	0,024	25	16	22
3/8	10	721 960 605	10	0,012	31	19	27
1/2	10	721 960 606	10	0,018	37	21	32
3/4	10	721 960 607	10	0,024	42	24	36
1	10	721 960 608	10	0,040	50	26	46
1 1/4	10	721 960 609	10	0,060	60	29	55
1 1/2	10	721 960 610	10	0,072	65	31	60
2	10	721 960 611	5	0,127	81	36	75

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>