



reductiedraadmof, PVC-U R - Rp

uitvoering:

- met konische buitendraad R en cilindrische binnendraad Rp
- aansluiting alleen voor kunststof draad
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
- geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken

R	Rp	PN	Code	SP	gewicht	z	L	s
(inch)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
1/2	3/8	10	721 910 834	10	0,014	25	36	27
3/4	1/2	10	721 910 837	10	0,021	25	39	32
1	1/2	10	721 910 842	10	0,029	31	45	32
1	3/4	10	721 910 841	10	0,031	29	45	36
1 1/4	1	10	721 910 846	10	0,050	32	50	46
1 1/2	1 1/4	10	721 910 852	10	0,065	35	55	55
2	1 1/2	10	721 910 858	5	0,127	45	65	65

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>