


Specificatieblad

valid from: 3-1-16



terugslagklep type 303, PVC-U met lijmeind, metrisch

uitvoering:

- voor horizontale of verticale inbouw
- kogel dicht af bij waterkolom vanaf: EPDM 2m, FPM 3m
- specifiek gewicht van de zuiger ca. 2 kg/dm³
- inbouw lengte volgens EN558-1

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FPM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	41	161 303 005	1	0,075	161 303 030	1	0,094
20	15	10	95	161 303 006	1	0,113	161 303 031	1	0,132
25	20	10	180	161 303 007	1	0,170	161 303 032	1	0,172
32	25	10	327	161 303 008	1	0,288	161 303 033	1	0,290
40	32	10	484	161 303 009	1	0,444	161 303 034	1	0,448
50	40	10	725	161 303 010	1	0,791	161 303 035	1	0,798
63	50	10	1130	161 303 011	1	1,345	161 303 036	1	1,345
75	65	10	1700	161 303 012	1	2,483	161 303 037	1	2,499
90	80	10	2500	161 303 013	1	3,514	161 303 038	1	3,540

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	inch bena- dering (inch)
16	39	58	114	120	24	¾
20	43	65	124	130	28	½
25	47	75	144	150	37	¾
32	56	90	154	160	37	1
40	64	102	174	180	44	1 ¼
50	82	123	194	200	48	1 ½
63	95	144	224	230	60	2
75	92	186	284	290	74	2 ½
90	104	204	300	310	85	3

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>