



vuilvanger type 305, PVC-U
behuizing transparant met lijmeind, metrisch

uitvoering:

- beschermt afsluiters, pompen enz. tegen verontreinigingen
- eenvoudige demontage voor het reinigen van de zeef
- de zeef moet separaat worden besteld
- inbouw lengte volgens EN558-1

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP gewicht (kg)	FPM Code	SP gewicht (kg)
20	15	10	192 305 300	1	192 305 349	0,100
25	20	10	192 305 350	1	192 305 399	0,170
32	25	10	192 305 400	1	192 305 449	0,227
40	32	10	192 305 450	1	192 305 499	0,346
50	40	10	192 305 500	1	192 305 549	0,594
63	50	10	192 305 550	1	192 305 599	0,972
75	65	10	192 305 600	1	192 305 649	1,838
90	80	10	192 305 650	1	192 305 699	2,565

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	inch bena- dering (inch)
20	43	65	124	130	28	½
25	47	76	144	150	37	¾
32	56	90	154	160	37	1
40	64	104	174	180	44	1 ¼
50	82	124	194	200	48	1 ½
63	95	148	224	230	60	2
75	106	188	284	290	74	2 ½
90	120	205	300	310	85	3

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>