



reductienippel, PP-H, metrisch - Rp

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- met laseind metrisch en cilindrische binnendraad Rp, versterkt
- versterkingsring RVS (A2)
- aansluiting voor kunststof of metalen draad
- geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen

d	PN	Rp	Code	SP	gewicht	L	z
(mm)	(bar)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)
20	10	¼	727 910 433	10	0,011	36	7
20	10	⅜	727 910 434	10	0,011	36	7
25	10	½	727 910 437	10	0,015	45	6
32	10	¾	727 910 441	10	0,022	47	8
40	10	1	727 910 446	10	0,039	53	9
50	10	1 ¼	727 910 452	10	0,061	55	10

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>