



## overgangsnippel, PP-H, metrisch - R

### uitvoering:

- materiaal: PP-H
- met laseind metrisch en conische buitendraad R
- aansluiting alleen voor kunststof draad
- geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen

R	d	PN	Code	SP	gewicht	L	s	z
(inch)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
3/8	16	10	<b>727 910 505</b>	10	0,008	37	27	13
1/2	20	10	<b>727 910 506</b>	10	0,011	42	32	13
3/4	25	10	<b>727 910 507</b>	10	0,015	46	36	13
1	32	10	<b>727 910 508</b>	10	0,027	52	46	12
1 1/4	40	10	<b>727 910 509</b>	10	0,040	56	55	14
1 1/2	50	10	<b>727 910 510</b>	10	0,061	60	65	15
2	63	10	<b>727 910 511</b>	5	0,100	69	80	16

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>