



## 3-dlg koppelingen, PP-H S5/SDR11

### uitvoering:

- materiaal: PP-H
- met stomplaseind
- geschikt voor stomp- en infraroodlassen (IR-Plus)
- afdichting: O-ring EPDM nr. 48 41 00 of FPM nr. 49 41 00
- voor de afmetingen d75-110 gebruiksaanwijzing in acht nemen

d (mm)	PN (bar)	FM	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	gewicht (kg)
20	10	IR	727 518 506	10	727 528 506	10	0,047
25	10	IR	727 518 507	10	727 528 507	10	0,072
32	10	IR	727 518 508	10	727 528 508	10	0,100
40	10	IR	727 518 509	5	727 528 509	5	0,145
50	10	IR	727 518 510	5	727 528 510	5	0,190
63	10	IR	727 518 511	1	727 528 511	10	0,332
75	10	IR	727 518 512	2	727 528 512	2	0,520
90	10	IR	727 518 513	2	727 528 513	2	0,539
110	10	IR	727 518 514	1	727 528 514	1	0,758

d (mm)	D (mm)	G (inch)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	e (mm)
20	48	1	107	54,0	53,0	13	26	1,9
25	58	1 1/4	113	57,0	56,0	12	26	2,3
32	65	1 1/2	119	60,0	59,0	14	26	2,9
40	79	2	126	63,0	63,0	16	26	3,7
50	91	2 1/4	131	65,5	65,5	19	26	4,6
63	111	2 3/4	137	69,0	68,0	20	26	5,8
75	135	S107,5x3,6	131	66,0	65,5	22	24	6,8
90	135	S107,5x3,6	131	65,5	65,5	22	24	8,2
110	158	S127,5x3,6	131	65,5	65,5	22	25	10,0

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>