

Specificatieblad

valid from: 3-1-16




waterstraalpomp type P20 PVC-U


- DN10-20: buitendraad
- DN25-50: lijmmof metrisch
- DN65-80: lijmeind metrisch

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	199 041 120	0	0,138
20	15	10	199 041 121	0	0,228
25	20	10	199 041 122	1	0,363
32	25	10	199 041 123	0	0,468
40	32	10	199 041 124	0	0,841
50	40	10	199 041 125	0	1,360
63	50	10	199 041 126	1	2,440
75	65	10	199 041 127	0	2,313
90	80	10	199 041 128	0	4,090


d (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	inch bena- dering (inch)	G1 (inch)	G (inch)
16		35		110	40	3/8	3/8	R 3/4
20		35		125	40	1/2	3/8	R 1
25		45		145	45	3/4	3/4	R 1 1/4
32	96	71	245	195		1	1 1/2	R 1 1/2
40	116	87	297	239		1 1/4	2	R 2
50	139	105	369	301		1 1/2	2 1/4	R 2 1/4
63	169	128	433	351		2	2 3/4	R 2 3/4
75		115	388			2 1/2		
90		149	465			3		



DN 10 - 20



DN 25 - 50



DN 65 - 80

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>