



## overgangsmofnippel, PVC-C metrisch

### uitvoering:

- met lijmeind/lijmmof metrisch en konische buitendraad R
- aansluiting alleen voor kunststof draad
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
- geen PVC-C aantastende draadafdichtingspasta gebruiken

d	R	d1	PN	Code	SP	gewicht	z	z1	s
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
16	½	20	16	<b>723 910 556</b>	10	0,017	42	28	32
20	¾	25	16	<b>723 910 557</b>	10	0,026	47	31	36
25	1	32	16	<b>723 910 558</b>	10	0,043	54	35	46
32	1 ¼	40	16	<b>723 910 559</b>	10	0,065	60	38	55
40	1 ½	50	16	<b>723 910 560</b>	10	0,102	66	40	65
50	2	63	16	<b>723 910 561</b>	5	0,173	78	47	80

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>