




knie 90°, PP-H, metrisch - Rp

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- met lasmof metrisch en cilindrische binnendraad Rp, versterkt
- versterkingsring RVS (A2)
- aansluiting voor kunststof of metalen draad
- geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen



d	Rp	PN	Code	SP	GP	gewicht	D	L	z1	z2
(mm)	(inch)	(bar)				(lb)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	10	727 100 206	10	120	0,049	30	28	14	14
25	¾	10	727 100 207	10	80	0,077	35	32	16	16
32	1	10	727 100 208	10	50	0,126	44	38	20	20
40	1 ¼	10	727 100 209	10	60	0,192	54	44	24	24

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>