


Specificatieblad

valid from: 4-1-16



mof, PVC-C metrisch

uitvoering:

- met lijmmof metrisch en parallele binnendraad Rp
- versterkingsring RVS (A2)
- aansluiting voor kunststof of metalen draad
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
- geen PVC-C aantastende draadafdichtingspasta gebruiken

Rp (inch)	d (mm)	PN (bar)	Code	SP	gewicht (kg)	z (mm)	L (mm)	s (mm)
½	20	16	723 910 206	10	0,027	4	35	32
¾	25	16	723 910 207	10	0,035	3	40	36
1	32	16	723 910 208	10	0,059	3	45	46
1 ¼	40	16	723 910 209	10	0,093	5	51	55
1 ½	50	16	723 910 210	10	0,133	7	59	65
2	63	16	723 910 211	5	0,211	7	69	80

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>