



PRO-FIT 3-dlg overgangskoppelingen, PVC-U metrisch - Rp

uitvoering:

- inlegdeel: lijmeind gecombineerd met gereduceerde lijmmof metrisch
- inschroefdeel: draadmof met cilindrische binnendraad Rp
- afdichting: O-ring EPDM 748 410 005-011
- afdichting: O-ring FPM 749 410 005-011 (separaat bestellen)
- aansluiting alleen voor kunststof draad
- geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken

	d	d1	Rp	PN	EPDM	SP	gewicht
	(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	Code		(kg)
*	16	12	3/8	10	721 510 405	10	0,032
*	20	16	1/2	10	721 510 406	10	0,046
*	25	20	3/4	10	721 510 407	10	0,079
*	32	25	1	10	721 510 408	0	0,116
	40	32	1 1/4	10	721 510 409	10	0,192
	50	40	1 1/2	10	721 510 410	10	0,263
	63	50	2	10	721 510 411	10	0,496

	d	G	z1	z2	z3	D	L1	L2
	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	16	3/4	22	13	24	35	36	24
*	20	1	24	13	26	43	40	26
*	25	1 1/4	25	14	28	51	44	29
*	32	1 1/2	27	15	30	58	49	32
	40	2	31	19	35	74	57	38
	50	2 1/4	35	26	40	83	66	45
	63	2 3/4	39	33	46	100	77	56

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>