




## tankaansluiting type 050, PVC-U metrisch, met 3-dlg koppeling

### uitvoering:

- afdichting: vlakke pakking EPDM
- onderlegging: PP
- leegloopboringen: 2 boringen in de zeskantbout
- FPM vlakke pakking beschikbaar voor tankadapter type 050



d (mm)	PN (bar)	Code	SP	gewicht (kg)
16	16	<b>161 050 245</b>	1	0,064
20	16	<b>161 050 246</b>	1	0,070
25	16	<b>161 050 247</b>	1	0,100
32	16	<b>161 050 248</b>	1	0,196
40	16	<b>161 050 249</b>	1	0,328
50	16	<b>161 050 250</b>	1	0,395
63	16	<b>161 050 251</b>	1	0,530

d (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	D (mm)	L3 max (mm)	gat in tankwand (mm)	S1 (mm)	L4 (mm)	d2 (mm)	D1 (mm)	S (mm)	G (inch)
16	77	11	58	44	19	28	40	14	5	29	32	¾
20	83	12	61	54	17	35	50	16	5	35	40	1
25	90	13	65	60	18	43	55	19	5	42	50	1 ¼
32	95	13	67	69	19	49	65	22	5	49	56	1 ½
40	104	13	72	84	16	61	80	26	5	59	69	2
50	113	15	76	92	16	67	85	31	5	70	76	2 ¼
63	128	15	84	108	19	83	100	38	5	82	95	2 ¾

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>