



overgangsmof, PP-H, metrisch - Rp

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- met stomplaseind SDR11 en parallelle binnendraad BSP Rp, versterkt
- versterkingsring RVS (A2)
- aansluiting voor kunststof of metalen draad
- geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen

Rp	PN	d	FM	Code	SP gewicht	L	L1	s	e	
(inch)	(bar)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
½	10	20	IR	727 910 266	10	0,017	49	23	32	1,9
¾	10	25	IR	727 910 267	10	0,022	50	23	36	2,3
1	10	32	IR	727 910 268	10	0,038	54	23	46	2,9
1 ¼	10	40	IR	727 910 269	10	0,066	56	23	55	3,7
1 ½	10	50	IR	727 910 270	10	0,090	60	23	65	4,6
2	10	63	IR	727 910 271	5	0,123	62	23	80	5,8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>