

Specificatieblad

valid from: 14-9-16




kraagbus, ABS metrisch, dichtvlak gegroefd

uitvoering:

- contrafitting: dezelfde kraagbus
- afdichting: profielvlensafdichting EPDM 748 440 706-723, FPM 749 440 706-723
- afdichting: vlakke pakking EPDM748 400 306-323
- dichtvlak vlak/gedroefd
- > d225 - maximum temperatuur: +40°C

opmerking:

* eventuele aangeschuinde buis nodig bij vlinderkleppen type 037/038/039



d (mm)	d (inch)	DN (mm)	PN (bar)	Code	SP	gewicht (kg)
20		15	10	729 790 106	10	0,007
25		20	10	729 790 107	10	0,015
32		25	10	729 790 108	10	0,020
40		32	10	729 790 109	10	0,028
50		40	10	729 790 110	10	0,038
63		50	10	729 790 111	10	0,068
75	2 ½	65	10	729 790 112	10	0,116
90		80	10	729 790 113	10	0,185
110		100	10	729 790 114	10	0,305
140	5	125	10	729 790 116	6	0,535
*	160	150	10	729 790 117	2	0,821
*	200	200	10	729 790 119	2	1,123
	225	200	10	729 790 120	2	1,330
	250	250	6	729 790 121	1	1,699
	280	250	6	729 790 122	1	2,183
	315	300	6	729 790 123	1	3,321

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	inch bena- dering (inch)
20	27	34	21	6	3	½
25	33	41	24	7	3	¾
32	41	50	27	7	3	1
40	50	61	30	8	3	1 ¼
50	61	73	34	8	3	1 ½
63	76	90	41	9	3	2
75	91	106	47	10	3	2 ½
90	108	125	56	11	5	3
110	131	150	66	12	5	4
140	165	188	81	14	5	5
*	160	188	91	16	5	6
*	200	224	112	24	6	8
	225	248	125	25	6	8
	250	274	140	23	9	9
	280	307	151	23	5	10
	315	346	172	27	8	12

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111

Specificatieblad

valid from: 14-9-16



e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>