



overgangsmof, PP-H, metrisch - NPT

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- met lasmof metrisch en konische binnendraad NPT, versterkt
- versterkingsring RVS (A2)
- aansluiting voor kunststof of metalen draad
- geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen

d	NPT	PN	Code	SP	gewicht	L	s	z
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	10	727 914 266	10	0,018	40	32	7
25	¾	10	727 914 267	10	0,023	42	36	7
32	1	10	727 914 268	10	0,039	48	46	7
40	1 ¼	10	727 914 269	10	0,056	53	55	7
50	1 ½	10	727 914 270	10	0,095	54	65	9
63	2	10	727 914 271	5	0,145	62	80	9

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>