

Specificatieblad


valid from: 4-1-16



inschroefdeel, PVC-C, met binnendraad Rp

uitvoering:

- met parallele binnendraad Rp
- voor 3-delige koppeling 723 510 105-114
- dichtvlak met O-ring groef
- aansluiting alleen voor kunststof draad
- geen PVC-C aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- afdichting: O-ring EPDM 748 410 005-011



Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	gewicht (kg)	z (mm)	D (mm)	L (mm)	G (inch)
3/8	10	723 840 605	10	0,010	13	24	24	3/4
1/2	10	723 840 606	10	0,015	13	29	26	1
3/4	10	723 840 607	10	0,024	14	34	29	1 1/4
1	10	723 840 608	10	0,039	15	42	32	1 1/2
1 1/4	10	723 840 609	10	0,069	19	53	38	2
1 1/2	10	723 840 610	10	0,092	26	63	45	2 1/4
2	10	723 840 611	10	0,114	33	78	56	2 3/4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>