


# Specificatieblad

valid from: 4-1-16



## tankaansluiting type 050 compact, PVC-U metrisch

### uitvoering:

- aansluiting: lijmmof metrisch
- afdichting: vlakke pakking EPDM
- onderlegging: PP
- leegloopboringen: 2 boringen in de zeskantbout
- FPM vlakke pakking beschikbaar voor tankadapter type 050

d (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)
16	16	<b>161 050 445</b>	75	0,048
20	16	<b>161 050 446</b>	50	0,066
25	16	<b>161 050 447</b>	70	0,170
32	16	<b>161 050 448</b>	50	0,144
40	16	<b>161 050 449</b>	30	0,238
50	16	<b>161 050 450</b>	20	0,260
63	16	<b>161 050 451</b>	15	0,398

d (mm)	L3 max (mm)	gat in tankwand (mm)	D1 (mm)	S (mm)	D (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	L4 (mm)	L1 (mm)	d2 (mm)	G (inch)
16	28	28	29	32	44	11	40	14	58	5	¾
20	28	35	35	40	54	12	50	16	61	5	1
25	28	43	42	50	60	13	55	19	65	5	1 ¼
32	28	49	49	56	69	13	65	22	67	5	1 ½
40	29	61	59	69	84	13	80	26	72	5	2
50	30	67	70	76	92	15	85	31	76	5	2 ¼
63	35	83	82	95	108	15	100	38	84	5	2 ¾

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>