




3-delige overgangskoppeling, ABS/RVS metrisch - R

uitvoering:

- wartelmoer: ABS
- inschroefdeel: ABS lijmof metrisch
- inlegdeel: RVS WN 1.4404 (316L) met konische buitendraad (R)
- afdichting: O-ring EPDM 748 410 006-011



d	R	PN	EPDM	SP	gewicht	z	D	L	L1	L2	G	s
(mm)	(inch)	(bar)	Code		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)
20	¾	10	729 540 706	10	0,106	44	43	60	34	26	1	24
25	¾	10	729 540 707	5	0,174	46	51	65	36	29	11/4	32
32	1	10	729 540 708	5	0,262	50	58	72	40	33	11/2	37
40	1 ¼	10	729 540 709	2	0,476	58	74	84	46	39	2	48
50	1 ½	10	729 540 710	2	0,535	62	83	93	48	46	21/4	54
63	2	10	729 540 711	2	0,861	73	100	111	55	58	23/4	69

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>