



## reductienippel, ABS metrisch-Rp

### uitvoering:

- met lijmeind metrisch en cilindrische binnendraad Rp
- versterkingsring RVS (A2)
- aansluiting voor kunststof of metalen draad
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
- geen ABS aantastende draadafdichtingspasta gebruiken

d	Rp	PN	Code	SP	gewicht	z	D	L
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	10	<b>729 910 434</b>	10	0,012	7	25	35
25	½	10	<b>729 910 437</b>	10	0,017	7	30	41
32	¾	10	<b>729 910 441</b>	10	0,025	15	35	48
40	1	10	<b>729 910 446</b>	10	0,046	20	45	56
50	1 ¼	10	<b>729 910 452</b>	10	0,077	20	55	66
63	1 ½	10	<b>729 910 458</b>	5	0,120	10	62	77

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>