


Specificatieblad

valid from: 9-1-17



tankaansluiting type 050, PVC-U metrisch, met 3-dlg koppeling met lijmeind/lijmmof

uitvoering:

- afdichting: vlakke pakking EPDM
- onderlegging: PP
- leegloopboringen: 2 boringen in de zeskantbout
- FPM vlakke pakking beschikbaar voor tankadapter type 050

d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)
16	12	16	161 050 345	1	0,068
20	16	16	161 050 346	1	0,102
25	20	16	161 050 347	1	0,157
32	25	16	161 050 348	1	0,220
40	32	16	161 050 349	1	0,353
50	40	16	161 050 350	1	0,438
63	50	16	161 050 351	1	0,680

d (mm)	L (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L5 (mm)	L4 (mm)	S1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	D1 (mm)	gat in tankwand (mm)	L3 max (mm)	G (inch)	d2 (mm)
16	96	44	58	12	14	40	11	32	29	28	19	¾	5
20	104	54	61	14	16	50	12	40	35	35	17	1	5
25	112	60	65	16	19	55	13	50	42	43	18	1 ¼	5
32	119	69	67	19	22	65	13	56	49	49	19	1 ½	5
40	132	84	72	22	26	80	13	69	59	61	16	2	5
50	145	92	76	26	31	85	15	76	70	67	16	2 ¼	5
63	163	108	84	31	38	100	15	95	82	83	19	2 ¾	5

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>