




**vuilvanger type 305, PP-H
met lasmof, metrisch**

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- beschermt afsluiters, pompen enz. tegen verontreinigingen
- eenvoudige demontage voor het reinigen van de zeef
- zeefgatdiameter 0,5 mm
- radiaal in- en uitbouwbaar
- inbouwlengthe volgens EN558-1



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP gewicht (kg)	FPM Code	SP gewicht (kg)		
20	15	10	35	167 305 000	1	0,209	167 305 049	1	0,214
25	20	10	65	167 305 050	1	0,256	167 305 099	1	0,257
32	25	10	90	167 305 100	1	0,329	167 305 149	1	0,327
40	32	10	155	167 305 150	1	0,579	167 305 199	1	0,586
50	40	10	225	167 305 200	1	0,758	167 305 249	1	0,748
63	50	10	370	167 305 250	1	1,188	167 305 299	1	1,185

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	inch bena- dering (inch)
20	52	75	168	130	140	½
25	62	80	192	150	160	¾
32	68	90	206	160	170	1
40	85	110	230	180	190	1 ¼
50	85	125	256	200	210	1 ½
63	102	150	294	230	240	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>