



**vuilvanger type 305, PVC-C  
grijze behuizing met lijmeind, metrisch**

**uitvoering:**

- beschermt afsluiters, pompen enz. tegen verontreinigingen
- eenvoudige demontage voor het reinigen van de zeef
- inbouw lengte volgens EN558-1
- zeef moet separaat besteld worden

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FPM Code	SP	gewicht (kg)
20	15	10	<b>163 305 302</b>	1	0,110	<b>163 305 317</b>	1	0,120
25	20	10	<b>163 305 303</b>	1	0,160	<b>163 305 318</b>	1	0,160
32	25	10	<b>163 305 304</b>	1	0,250	<b>163 305 319</b>	1	0,250
40	32	10	<b>163 305 305</b>	1	0,380	<b>163 305 320</b>	1	0,640
50	40	10	<b>163 305 306</b>	1	0,640	<b>163 305 321</b>	1	0,640
63	50	10	<b>163 305 307</b>	1	1,072	<b>163 305 322</b>	1	1,076

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	inch bena- dering (inch)
20	48	65	124	130	28	½
25	54	76	144	150	37	¾
32	62	90	154	160	37	1
40	71	104	174	180	44	1 ¼
50	88	124	194	200	48	1 ½
63	103	148	224	230	60	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>