




3-dlg lijmkoppeling, PVC-U metrisch

uitvoering:

- inlegdeel: lijmmof metrisch
- inschroefdeel: lijmmof metrisch
- afdichting: O-ring EPDM 748 410 004-016; voor d90 748 410 248
- dichtvlak met O-ring groef



d (mm)	d (inch)	PN (bar)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FPM Code	SP	gewicht (kg)
10		16	721 510 103	10	0,021	721 510 128	10	0,020
12		16	721 510 104	10	0,020	721 510 129	10	0,019
16		16	721 510 105	10	0,025	721 510 130	10	0,025
20		16	721 510 106	10	0,041	721 510 131	10	0,042
25		16	721 510 107	10	0,058	721 510 132	10	0,058
32		16	721 510 108	10	0,083	721 510 133	10	0,084
40		16	721 510 109	10	0,147	721 510 134	10	0,152
50		16	721 510 110	5	0,203	721 510 135	2	0,207
63		16	721 510 111	5	0,356	721 510 136	5	0,361
75	2 ½	10	721 510 112	2	0,614	721 510 137	2	0,621
90		10	721 510 313	2	0,920	721 510 338	2	0,929
110		10	721 510 114	1	1,434	721 510 139	1	1,492

d (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G/Tr (inch)
10	3	10	31	15	22	5/8
12	3	10	31	15	22	5/8
16	3	10	35	17	24	3/4
20	3	10	43	19	26	1
25	3	10	51	22	29	1 1/4
32	3	10	58	25	33	1 1/2
40	3	12	72	29	39	2
50	3	14	83	34	46	2 1/4
63	3	18	100	41	58	2 3/4
75	3	18	135	47	62	Tr108x5
90	5	18	158	56	69	Tr128x5
110	5	11	188	66	72	Tr154x6

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>