




3-dlg overgangskoppeling, PVC-U metrisch NPT

uitvoering:

- inschroefdeel: konische binnendraad NPT (ASTM)
- inschroefdeel: lijmmof metrisch
- afdichting: O-ring EPDM 748 410 005-011
- afdichting: O-ring FPM 749 410 005-011 (separaat bestellen)
- aansluiting alleen voor kunststof draad
- geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken



d	NPT	PN	EPDM	SP	gewicht	G	z1	z2	D	L1	L2
(mm)	(inch)	(bar)	Code		(kg)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	¾	10	721 514 205	10	0,026	¾	4	10	35	17	24
20	½	10	721 514 206	10	0,042	1	2	10	43	19	26
25	¾	10	721 514 207	10	0,068	1 ¼	4	10	51	22	29
32	1	10	721 514 208	10	0,093	1 ½	4	10	58	25	33
40	1 ¼	10	721 514 209	2	0,150	2	6	12	72	29	39
50	1 ½	10	721 514 210	2	0,228	2 ¼	11	14	83	34	46
63	2	10	721 514 211	2	0,387	2 ¾	17	18	100	41	58

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>