



DN10/15 - 50



kogelkraan type 546, PP-H met inserts met stomplaseind, PE100, SDR 11, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PP-H/PE
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars
- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer

d	DN	PN	kv-waarde	EPDM	SP	gewicht	FPM	SP	gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
			(l/min)						
20	15	10	185	167 546 142	1	0,120	167 546 152	1	0,120
25	20	10	350	167 546 143	1	0,184	167 546 153	1	0,180
32	25	10	700	167 546 144	1	0,262	167 546 154	1	0,255
40	32	10	1000	167 546 145	1	0,440	167 546 155	1	0,440
50	40	10	1600	167 546 146	1	0,637	167 546 156	1	0,620
63	50	10	3100	167 546 147	1	1,176	167 546 157	1	1,200

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	e	inch
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	bena-
														dering
														(inch)
20	50	57	27	12	130	77	56	130	25	32	45	M6	1,9	½
25	58	67	30	12	143	97	65	150	25	39	58	M6	2,3	¾
32	68	73	36	12	150	97	71	160	25	39	58	M6	2,9	1
40	84	90	44	15	171	128	85	180	45	54	74	M8	3,7	1 ¼
50	97	97	51	15	191	128	89	200	45	54	74	M8	4,6	1 ½
63	124	116	64	15	220	152	101	230	45	66	87	M8	5,8	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>