



## overgangsnippel, PP-H, metrisch - NPT

### uitvoering:

- materiaal: PP-H
- met laseind en konische buitendraad NPT
- aansluiting alleen voor kunststof draad
- geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen

d	NPT	PN	Code	SP	gewicht	s	L	z
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
16	¾	10	<b>727 914 555</b>	10	0,008	27	37	13
20	½	10	<b>727 914 556</b>	10	0,013	32	42	13
25	¾	10	<b>727 914 557</b>	10	0,015	36	46	13
32	1	10	<b>727 914 558</b>	10	0,026	46	52	12
40	1 ¼	10	<b>727 914 559</b>	10	0,041	55	56	14
50	1 ½	10	<b>727 914 560</b>	10	0,061	65	60	15
63	2	10	<b>727 914 561</b>	5	0,100	80	69	16

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>