



overgangsnippel, ABS metrisch-Rp

uitvoering:

- met lijmeind metrisch en cilindrische binnendraad Rp
- aansluiting alleen voor kunststof draad
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
- geen ABS aantastende draadafdichtingspasta gebruiken

Rp (inch)	d (mm)	PN (bar)	Code	SP	gewicht (kg)	z (mm)	L (mm)	D (mm)
½	20	10	729 900 406	10	0,008	21	37	28
¾	25	10	729 900 407	10	0,014	23	41	33
1	32	10	729 900 408	10	0,026	27	48	42
1 ¼	40	10	729 900 409	10	0,044	33	56	52
1 ½	50	10	729 900 410	10	0,076	38	61	62
2	63	10	729 900 411	5	0,127	47	74	77

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>