



## 3-delige overgangskoppeling, PVC-U/RVS metrisch - R

### uitvoering:

- wartelmoer: PVC-U
- inschroefdeel: PVC-U lijmof metrisch
- inlegdeel: RVS 1.4404 (316L), met conische buitendraad R
- afdichting: O-ring EPDM 748 410 005-011

d (mm)	R (inch)	PN (bar)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FPM Code	SP	gewicht (kg)
16	¾	16	<b>721 540 705</b>	10	0,073	<b>721 540 730</b>	0	0,073
20	½	16	<b>721 540 706</b>	10	0,126	<b>721 540 731</b>	0	0,126
25	¾	16	<b>721 540 707</b>	10	0,174	<b>721 540 732</b>	0	0,170
32	1	16	<b>721 540 708</b>	5	0,262	<b>721 540 733</b>	0	0,262
40	1 ¼	16	<b>721 540 709</b>	2	0,476	<b>721 540 734</b>	0	0,472
50	1 ½	16	<b>721 540 710</b>	2	0,535	<b>721 540 735</b>	0	0,535
63	2	16	<b>721 540 711</b>	2	0,934	<b>721 540 736</b>	0	0,931

d (mm)	G (inch)	z (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	s (mm)
16	¾	40	35	54	30	24	19
20	1	44	43	60	34	26	24
25	1 ¼	46	51	65	36	29	32
32	1 ½	50	58	72	40	33	37
40	2	58	72	84	46	39	48
50	2 ½	62	83	93	48	46	54
63	2 ¾	73	100	111	55	58	69

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>