



inschroefdeel PVC-U Rp

uitvoering:

- met parallele binnendraad Rp
- dichtvlak met O-ring groef
- afdichting: O-ring EPDM 748 410 004-011
- aansluiting alleen voor kunststof draad
- geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken

Thread Type	afm. (inch)	PN (bar)	Code	SP	gewicht (kg)	G (inch)	z (mm)	D (mm)	L (mm)
Rp	¼	10	721 840 604	10	0,007	⅝	12	20	22
Rp	⅜	10	721 840 605	10	0,009	¾	13	24	24
Rp	½	10	721 840 606	10	0,013	1	13	29	26
Rp	¾	10	721 840 607	10	0,026	1 ¼	14	34	29
Rp	1	10	721 840 608	10	0,036	1 ½	15	42	32
Rp	1 ¼	10	721 840 609	10	0,063	2	19	53	38
Rp	1 ½	10	721 840 610	10	0,098	2 ¼	26	63	45
Rp	2	10	721 840 611	10	0,187	2 ¾	33	78	56

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>