

Specificatieblad


valid from: 24-2-16



inschroefdelen, PVC-U, BS

uitvoering:

- met lijmmof BS
- dichtvlak met O-ring groef
- afdichting: O-ring EPDM 748 410 005-015; voor d90 748 410 248



PN (bar)	d (inch)	Code	SP	gewicht (kg)	z (mm)	D (mm)	L (mm)	G (inch)
15	3/8	721 841 105	10	0,010	8	24	24	3/4"
15	1/2	721 841 106	10	0,012	9	29	26	1"
15	3/4	721 841 107	10	0,021	9	34	29	1 1/4"
15	1	721 841 108	10	0,031	9	42	33	1 1/2"
15	1 1/4	721 841 109	10	0,056	10	52	39	2"
15	1 1/2	721 841 110	10	0,075	10	62	46	2 1/4"
15	2	721 841 111	10	0,139	10	78	58	2 3/4"
9	3	721 641 123	60	0,371	19	110	69	Tr 128 x 5

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>