



## 3-dlg overgangskoppeling, PVC-C/RVS, metrisch, met laseind

### uitvoering:

- wartelmoer: RVS WN 1.4404 (316L)
- inschroefdeel: PVC-C lijmmof metrisch
- inlegdeel: RVS 1.4404 (316L) met laseind
- afdichting: O-ring EPDM 748 410 005-011

d1 (mm)	d (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FPM Code	SP	gewicht (kg)
17	16	16	<b>723 545 505</b>	10	0,101	<b>723 545 530</b>	0	0,101
21	20	16	<b>723 545 506</b>	10	0,176	<b>723 545 531</b>	0	0,171
27	25	16	<b>723 545 507</b>	5	0,204	<b>723 545 532</b>	0	0,204
34	32	16	<b>723 545 508</b>	5	0,313	<b>723 545 533</b>	0	0,313
42	40	16	<b>723 545 509</b>	2	0,493	<b>723 545 534</b>	0	0,493
48	50	16	<b>723 545 510</b>	2	0,566	<b>723 545 535</b>	0	0,566
60	63	16	<b>723 545 511</b>	2	0,902	<b>723 545 536</b>	0	0,885

z (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)	G (inch)	s (mm)
28	42	18	24	1,6	3/4	32
32	48	22	26	2,0	1	41
33	52	23	29	2,0	1 1/4	46
36	58	26	33	2,0	1 1/2	55
38	64	26	39	2,0	2	68
42	73	28	46	2,0	2 1/4	74
50	88	32	58	2,6	2 3/4	88

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>