

Specificatieblad


valid from: 4-1-16



inschroefdeel, PVC-C metrisch

uitvoering:

- met lijmmof metrisch
- voor 3-delige koppeling 723 510 105-114
- dichtvlak met O-ring groef
- afdichting: O-ring EPDM 748 410 005-016



d (mm)	PN (bar)	Code	SP	gewicht (kg)	z (mm)	D (mm)	L (mm)	G/Tr (inch)
16	16	723 840 105	10	0,009	11	24	25	3/4
20	16	723 840 106	10	0,014	12	28	26	1
25	16	723 840 107	10	0,024	11	33	29	1 1/4
32	16	723 840 108	10	0,038	10	41	33	1 1/2
40	16	723 840 109	10	0,066	12	50	39	2
50	16	723 840 110	10	0,083	14	62	46	2 1/4
63	16	723 840 111	10	0,158	19	77	58	2 3/4
75	10	723 840 112	20	0,230	18	93	62	Tr108x5
90	10	723 840 123	12	0,381	18	110	69	Tr128x5
110	10	723 840 114	10	0,480	11	133	72	Tr154x6

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>