

# Specificatieblad


valid from: 4-1-16



## 3-delige overgangskoppeling, ABS/RVS metrisch - laseind

### uitvoering:

- inlegdeel: RVS WN 1.4404 (316L) met laseind
- inschroefdeel: ABS lijmmof metrisch
- wartelmoer: RVS WN 1.4404 (316L)
- afdichting: O-ring EPDM 748 410 006-011



d1 (mm)	d (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	z (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)	G (inch)	s (mm)
21	20	10	<b>729 545 506</b>	10	0,176	32	48	22	26	2,0	1	41
27	25	10	<b>729 545 507</b>	5	0,204	33	52	23	29	2,0	1 1/4	46
34	32	10	<b>729 545 508</b>	5	0,313	36	58	26	33	2,0	1 1/2	55
42	40	10	<b>729 545 509</b>	2	0,493	38	64	26	39	2,0	2	68
48	50	10	<b>729 545 510</b>	2	0,566	42	73	28	46	2,0	2 1/4	74
60	63	10	<b>729 545 511</b>	2	0,902	50	88	32	58	2,6	2 3/4	88

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>