



terugslagklep type 303, ABS met lijmeind, metrisch met lijmeind, metrisch

uitvoering:

- voor horizontale of verticale inbouw
- de kogel dicht af bij een waterkolom van 2m bij EPDM en van 3m bij FPM
- specifiek gewicht van de zuiger ca. 2 kg/dm³
- inbouw lengte volgens EN558-1

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)
20	15	10	95	169 303 006	1	0,092
25	20	10	180	169 303 007	1	0,133
32	25	10	327	169 303 008	1	0,219
40	32	10	484	169 303 009	1	0,348
50	40	10	725	169 303 010	1	0,615
63	50	10	1130	169 303 011	1	1,059

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	inch bena- dering (inch)
20	43	65	124	130	28	½
25	47	75	144	150	37	¾
32	56	90	154	160	37	1
40	64	102	174	180	44	1 ¼
50	82	123	194	200	48	1 ½
63	95	144	224	230	60	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>