

Specificatieblad


valid from: 3-1-16



vuilvanger type 305, ABS behuizing grijs met lijmeind, metrisch

uitvoering:

- beschermt afsluiters, pompen enz. tegen verontreinigingen
- eenvoudige demontage voor het reinigen van de zeef
- inbouwlengthe volgens EN558-1
- zeef moet separaat besteld worden
- met RVS zeef inzetbaar voor temperatuurbereik van -10°C tot +60°C
- met PVC-U zeef inzetbaar voor temperatuurbereik van 0°C tot +60°C



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	inch bena- dering (inch)
20	15	10	169 305 302	1	0,081	48	65	124	130	28	½
25	20	10	169 305 303	1	0,120	54	76	144	150	37	¾
32	25	10	169 305 304	1	0,180	62	90	154	160	37	1
40	32	10	169 305 305	1	0,284	71	104	174	180	44	1 ¼
50	40	10	169 305 306	1	0,484	88	124	194	200	48	1 ½
63	50	10	169 305 307	1	0,780	103	148	224	230	60	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>