






DN10/15 - 50



kogelkraan type 546, PP-H met inserts met stomplaseind SDR 17.6, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346 (DN10/15-50) resp. type 370 (DN65-100)

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars
- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FPM Code	SP	gewicht (kg)
50	40	6	1600	167 546 066	1	0,635	167 546 076	1	0,635
63	50	6	3100	167 546 067	1	1,159	167 546 077	1	1,200
75	65	6	5000	167 546 068	1	2,575	167 546 078	1	3,387
90	80	6	7000	167 546 069	1	4,731	167 546 079	1	5,500
110	100	6	11000	167 546 070	1	8,600	167 546 080	1	8,600

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	e (mm)	inch bena- dering (inch)
50	97	97	51	15	191	128	89	45	54	74	M8	2,9	1 ½
63	124	116	64	15	220	152	101	45	66	87	M8	3,6	2
75	166	149	85	15	266	270	136	70	64	206	M8	4,7	2 ½
90	200	161	105	15	264	270	141	70	64	206	M8	5,5	3
110	238	178	123	22	301	320	164	120	64	256	M12	6,8	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>