



DN10/15 - 50



kogelkraan type 546, PP-H met inserts met lasmof, PE100, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PP-H/PE
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars
- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP gewicht (kg)	FPM Code	SP gewicht (kg)
16	10	10	71	167 546 161	1	0,120	167 546 171
20	15	10	185	167 546 162	1	0,120	167 546 172
25	20	10	350	167 546 163	1	0,180	167 546 173
32	25	10	700	167 546 164	1	0,258	167 546 174
40	32	10	1000	167 546 165	1	0,450	167 546 175
50	40	10	1600	167 546 166	1	0,630	167 546 176
63	50	10	3100	167 546 167	1	1,113	167 546 177

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	z (mm)	inch bena- dering (inch)
16	50	57	27	12	93	77	56	25	32	45	M6	67	¾
20	50	57	27	12	95	77	56	25	32	45	M6	67	½
25	58	67	30	12	109	97	65	25	39	58	M6	77	¾
32	68	73	36	12	119	97	71	25	39	58	M6	83	1
40	84	90	44	15	135	128	85	45	54	74	M8	99	1 ¼
50	97	97	51	15	147	128	89	45	54	74	M8	105	1 ½
63	124	116	64	15	168	152	101	45	66	87	M8	113	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>