

Specificatieblad

valid from: 3-1-16



membranaafsluiter type 317, PP-H met PP-V overschuifflens, inch ANSI

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- dichtvlak: gegroefd
- aansluitmaten conform ISO 7005 / EN 1092 / DIN 25 PN10 / BS4504
- overschuifflens: PP-V (DN15-65)

optioneel:


- optioneel: handwiel met ingebouwde vergrendeling
- * met PP vaste flens DN80-150

	d afm. (mm)	DN (inch)	PN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	gewicht (kg)	PTFE met EPDM steun- membraan Code	gewicht (kg)
		2 1/2	65	10	992	167 317 523	4,605	167 317 538	4,000
*	90	3	80	10	1700	167 317 024	8,689	167 317 039	8,088
		4	100	10	2700	167 317 325	11,238	167 317 340	11,300
*	160	6	150	6	6033	167 317 027	24,707	167 317 042	25,000


NBR gewicht Code (kg)

		4,000
*	167 317 009	7,954
		11,300
*	167 317 012	25,000


	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	M	indica- tor = Hx (mm)	AL
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
	185	140	152	19	210	46	15	290		70		M8	35	4
*	200	160	270	18	265	57	23	310	35	120		M12	40	8
	225	190	270	19	304	69	23	350	38	120		M12	50	8
*	282	241	400	23	437	108	23	480	29	100	200	M12	70	8



DN 15-65



DN 80-100



DN 150

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>