



**vuilvanger type 305, PP-H
met stomplaseind SDR11, metrisch**

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- beschermt afsluiters, pompen enz. tegen verontreinigingen
- eenvoudige demontage voor het reinigen van de zeef
- zeefgatdiameter 0,5 mm
- radiaal in- en uitbouwbaar
- inbouwlengthe volgens EN558-1

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	gewicht (kg)	FPM Code	gewicht (kg)
20	15	10	35	167 305 300	0,218	167 305 349	0,219
25	20	10	65	167 305 350	0,267	167 305 399	0,268
32	25	10	90	167 305 400	0,353	167 305 449	0,354
40	32	10	155	167 305 450	0,616	167 305 499	0,623
50	40	10	225	167 305 500	0,805	167 305 549	0,816
63	50	10	370	167 305 550	1,282	167 305 599	1,295

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)	e (mm)	inch bena- dering (inch)
20	52	75	238	130	1,9	½
25	62	80	264	150	2,3	¾
32	68	90	280	160	3,0	1
40	85	110	306	180	3,7	1 ¼
50	85	125	332	200	4,6	1 ½
63	102	150	368	230	5,8	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>