

Specificatieblad

valid from: 4-5-16



membranaafsluiter type 317, SYGEF® Standaard, PVDF met flensaansluiting, metrisch

uitvoering:


- materiaal: PVDF
- DN15-65 met overschuifflenzen
- DN80-150 met vaste flenzen
- inbouw lengte volgens EN558-1
- membraan PTFE met EPDM steunmembraan (FDA conform)

optioneel:


- vergrendelbaar handwiel (standaarduitvoering niet vergrendelbaar)
- * met vaste flenzen

	d	afm.	DN	PN	kv-waarde	PTFE met	gewicht
	(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	EPDM	(kg)
					(l/min)	steun-	
						membraan	
						Code	
	75	2 1/2	65	10	992	175 317 438	5,821
*	90	3	80	10	1700	175 317 009	10,760
	110	4	100	6	2700	175 317 010	15,456
*	160	6	150	6	6033	175 317 012	31,500


	d	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	M	indica-	AL
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		tor =	
														Hx	
														(mm)	
	75	185	145	152	18	201	46	15	290		70		M8	30	4
*	90	200	160	270	18	265	57	23	310	35	120		M12	40	8
	110	225	180	270	18	302	68	23	350	35	120		M12	50	8
*	160	285	240	400	22	437	108	23	480	26	100	200	M12	70	8



DN 15-65



DN 80-100



DN 150

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>