


Specificatieblad


valid from: 25-2-16






Type A



Type B



Type C




PROGEF voorlaskraag, PP-H, S5/SDR11 gecombineerd dichtvlak: vlak en gegroefd

uitvoering:



- materiaal: PP-H
- voor conventioneel stomplassen conform DVS 2207
- IR compatibel kies lasparameters: PP-H
- past op metrische flenzen (vanaf d110 ook voor ANSI B 16.5)
- tot d315 geschikt voor vlinderkleppen type 567/568 en 038/039 gebruik hierboven PP-H kraagbus voor vlinderkleppen SDR11 (d355-d500)
- afdichting: profielensafdichting EPDM nr. 48 44 07, FPM nr. 49 44 07
- * materiaal: PP-R, niet geschikt voor vlinderkleppen

d (mm)	DN (mm)	FM	Code	gewicht (kg)
20	15	IR	727 798 706	0,015
25	20	IR	727 798 707	0,029
32	25	IR	727 798 708	0,042
40	32	IR	727 798 709	0,061
50	40	IR	727 798 710	0,091
63	50	IR	727 798 711	0,144
75	65	IR	727 798 712	0,243
90	80	IR	727 798 713	0,324
110	100	IR	727 798 714	0,441
125	100	IR	727 798 715	0,520
140	125	IR	727 798 716	0,800
160	150	IR	727 798 317	0,927
180	150	IR	727 798 318	1,026
200	200	IR	727 798 319	1,652
225	200	IR	727 798 320	1,665
250	250		727 798 321	2,630
280	250		727 798 322	2,521
315	300		727 798 323	3,247
*	355	350	727 798 324	6,600
*	400	400	727 798 325	9,100
*	450	500	727 798 326	17,300
*	500	500	727 798 327	18,400

d (mm)	DN (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)	type
20	15	26	45		16	50	29	7	1,9	A
25	20	32	58		20	52	27	9	2,3	A
32	25	40	68		26	54	28	10	2,9	A
40	32	49	78		32	56	25	11	3,7	A
50	40	60	88		40	62	32	12	4,6	A
63	50	75	102		51	68	38	14	5,8	A
75	65	89	122	66	61	80	43	16	6,9	B
90	80	105	138	78	73	80	41	17	8,2	B
110	100	125	158	100	90	80	40	18	10,0	B
125	100	132	158	114	102	82	35	25	11,4	B
140	125	155	188	127	114	89	39	25	12,8	B
160	150	175	212	151	127	92	40	25	14,6	C
180	150	180	212	154	148	92	40	30	17,4	B
200	200	232	268	203	174	100	35	32	19,3	C
225	200	235	268	210	196	100	35	32	21,7	C
250	250	285	320	252	203	120	45	35	24,0	C
280	250	291	320	265	228	120	45	37	26,8	C
315	300	335	370	300	256	150	50	50	30,2	C



	d	DN	d1	d2	d3	d4	L	L1	L2	e	type
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
*	355	350	373	430	342	284	162	70	40	33,9	C
*	400	400	427	482	387	320	172	70	46	38,2	C
*	450	500	514	585	400	360	225	105	60	43,0	C
*	500	500	530	585	442	400	231	105	60	47,8	C



De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>