


Specificatieblad

valid from: 4-1-16



voorlaskraag gegroefd, SYGEF Standaard, PVDF, SDR21/PN16, ANSI



uitvoering:

- materiaal: PVDF
- overige afmetingen zijn identiek aan de metrische uitvoering

d (inch)	d (mm)	PN (bar)	FM	Code	SP	gewicht (kg)	L1 (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	D (mm)	e (mm)	type
3/4	25	16	WNF, IR	735 798 857	1	0,043	7	20	54	56	32	1,9	A
1	32	16	WNF, IR	735 798 858	1	0,063	7	26	63	58	40	2,4	A
1 1/4	40	16	WNF, IR	735 798 859	1	0,105	8	34	73	68	49	2,4	A
1 1/2	50	16	WNF, IR	735 798 860	1	0,140	8	43	82	69	60	3,0	A
3	90	16	WNF, IR	735 798 861	1	0,389	12	78	133	81	105	4,3	A

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>