



overgangsmof, PVC-U metrisch - NPT

uitvoering:

- met lijmmof metrisch en konische binnendraad NPT (ASTM)
- aansluiting alleen voor kunststof draad
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
- geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken

d	NPT	PN	Code	SP	gewicht	z	L	s
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	10	721 914 206	10	0,021	5	35	32
25	¾	10	721 914 207	10	0,028	6	40	36
32	1	10	721 914 208	10	0,049	6	45	46
40	1 ¼	10	721 914 209	10	0,076	6	51	55
50	1 ½	10	721 914 210	10	0,110	10	59	65
63	2	10	721 914 211	5	0,175	10	69	80

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>