



reductienippel, PVC-C metrisch - Rp

uitvoering:

- met lijmeind metrisch en cilindrische binnendraad Rp
- versterkingsring RVS (A2)
- aansluiting voor kunststof of metalen draad
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen

d	Rp	PN	Code	SP	gewicht	z	D	L
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	3/8	16	723 910 434	10	0,016	7	25	35
25	1/2	16	723 910 437	10	0,022	7	30	41
32	3/4	16	723 910 441	10	0,033	15	35	48
40	1	16	723 910 446	10	0,061	20	45	56
50	1 1/4	16	723 910 452	10	0,101	20	55	66
63	1 1/2	16	723 910 458	10	0,161	10	62	77

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>