



overgangsmof, PE80 metrisch - Rp

uitvoering:

- materiaal: PE80
- versterkingsring RVS (A2)
- aansluiting voor kunststof of metalen draad
- met lasmof metrisch en cilindrische binnendraad Rp, versterkt
- geen PE aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen

d	Rp	PN	Code	gewicht	L	s	z
(mm)	(inch)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	10	733 910 206	0,020	35	32	7
25	¾	10	733 910 207	0,026	39	36	7
32	1	10	733 910 208	0,042	45	46	7
40	1 ¼	10	733 910 209	0,068	53	55	7
50	1 ½	10	733 910 210	0,098	54	65	9
63	2	10	733 910 211	0,155	62	80	9

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>