



overgangsmof, PE100 metrisch - Rp

uitvoering:

- materiaal: PE100
- met stomplaseind en cilindrische binnendraad (Rp)
- versterkingsring RVS (A2)
- aansluiting voor kunststof of metalen draad
- geen PE aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen

d	DN	Rp	FM	Code	gewicht	L	L1	s	e
(mm)	(mm)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	½	IR	753 910 266	0,018	49	23	32	1,9
25	20	¾	IR	753 910 267	0,022	51	23	36	2,3
32	25	1	IR	753 910 268	0,038	55	23	46	3,0
40	32	1 ¼	IR	753 910 269	0,068	57	23	55	3,7
50	40	1 ½	IR	753 910 270	0,083	60	23	64	4,6
63	50	2	IR	753 910 271	0,134	62	23	80	5,8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>